

3

stad.

701

102/19

Förslag till stadsplanebestämmelser för visse delar av Sir Gustaf  
(se en av länsarkitekten Erik Friberger åren 1931 - 1933 i två blad  
upprättad karta).

1 §.

Område, som icke får bebyggas.

Med prickning betecknat område får icke bebyggas.

2 §.

Stadsplansområdets användning.

1 mom. Med A betecknat område får bebyggas endast för allmänt  
ändamål.

2 mom. Med B betecknat område får bebyggas endast för bofasta-,  
handels- eller hantverksändamål. Byggnadenämnden över dock - där  
nämnden i varje särskilt fall prövar det vara av behovet påkallat och  
utan olägenhet kunna ske - rätt att medgiva uppförande av uthus och  
dylig mindre byggnad samt garagebyggnad, sistnämnda slag av byggnad  
inom med K betecknat område dock endast i den utsträckning, som kan  
anses motsvara de Å tomten boendes privata behov.

3 mom. Med G betecknat område får bebyggas endast för garage,  
bensinstationer och därmed samböriga ändamål. Bostäder må här icke  
uppföras i större utsträckning än som erfordras för respektive an-  
läggningars bevakning.

4 mom. Med K betecknat område får bebyggas endast för begravningsändamål.

5 mom. Med J betecknat område får bebyggas endast för handel  
och industri samt därmed jämförliga ändamål. Bostäder må här icke  
uppföras i större utsträckning än som erfordras för respektive anlägg-  
ningars bevakning.

Inom med J betecknat område, som är beläget på mindre avstånd än  
12 meter från område, som får bebyggas för bostadsändamål, må byggnad  
för handel och industri eller därmed jämförliga ändamål icke uppföras  
med mindre byggnadenämnden efter helsevårdenämndens hörende prövar  
detta kunna ske utan olägenhet för närobenas helse och trevnad.

6 mom. Med T betecknat område får bebyggas endast för trafikhåll samt för handel och industri eller därmed jämförligt ändamål. Bostäder må här icke uppföras i större utsträckning än som erfordras för respektive anläggningars förvaltning och bevakning.

7 mom. Med Y betecknat område får bebyggas endast för idrottsändamål och därmed jämförliga ändamål. Bostäder må här icke uppföras i större utsträckning än som erfordras för respektive anläggningars bevakning.

8 mom. Med X efter T betecknat område får icke bebyggas på annat sätt än så, att det blir tillgängligt för gångtrafik å bro, vars underkant är belägen i sådant höjdläge, som statens järnvägar kan komma att påfordra. Under markplanet skall för ledningar lämnas fria utrymmen.

9 mom. Efter T betecknat område får icke bebyggas på annat sätt än så, att det blir tillgängligt för allmän gotutrafik i det plan, som är angivet å kartan, samt till en fri höjd av minst 4 (fyra) meter. Under markplanet skall för ledningar lämnas fria utrymmen.

10 mom. Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, vilket icke får utfyllas eller överbyggas i enan mån än som kan medgivas för uppförande av kajer och bryggor samt erforderliga gotubrar.

11 mom. Med ringprickaing betecknat område får överbyggas och användas på sätt, byggnadenhunden prövar lämpligt. Gårdeplan eller terrassplan över dylig överbyggnad får dock icke utan särskilda skäl förläggas högre än 4 (fyra) meter över angränsande gatas medelhöjd invid tomtten.

### \* 3 §.

#### Bynändsdel.

1 mom. Med S betecknat område får bebyggas endast med hus, som med varandra sammansbyggas i tomtgräns, där dylig gräns inom området förekommer.

2 mom. Med M betecknat område får bebyggas endast ned hu., som uppförs fristående eller och två med varandra sammansbyggda i gemensam tomtgräns.

4 §.

Byggnads läge å tomt.

1 mom. Huvudbyggnad, som ej uppförs i gräns mot grannens tomt, får ej läggas närmare sådan gräns än att avståndet blir lika med hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden, dock ej närmare än 4.5 (fyra och en halv) meter. Uppförs sådan byggnad av trä med två våningar jämte vindsvåning, får avståndet till gräns mot grannens tomt ej understiga 6 (sex) meter.

2 mom. Uthus och dylik mindre byggnad samt sådan garagebyggnad, som omnämnes i 2 §, 2 mom., må uppföras i tomtgräns eller på mindre avstånd från gräns till grannens tomt, än som för huvudbyggnad är stadgat, däreft byggnadens nämnden prövar detta vara förenligt med ett prydligt och ändamålenligt bebyggande av kvarteret.

3 mom. Avståndet mellan skilda byggnader å samma tomt får ej göras mindre än de sammankopplade minsta avstånd, som skulle krävas, om tomtgräns mellan byggnaderna fanns. Byggnadens nämnden äger dock, där närranden från brandsäkerhets- och hygienisk synpunkt eller ejdest prövar det vara lämpligt, medgiva, att uthus och dylika mindre byggnader samt sådan garagebyggnad, som omnämnes i 2 §, 2 mom., må uppföras på mindre avstånd från annan byggnad, dock ej mindre än 3 (tre) meter.

5 §.

Del av tomt, som får bebyggas.

1 mom. Med S betecknat område får icke bebyggas till mer än  $1/2$  (hälften) av tomte yta. (Byggnadens nämnden må i särskilt fall medgiva, att hörntomt bebygges intill  $3/4$  (tre fjärdedeler) av tomtyta, då detta av närranden prövas utanoligenhet kunna ske.) ej fastställt

2 mom. Med M betecknat område får icke bebyggas till mer än  $1/4$  (en fjärdedel) av tomte yta.

3 mom. Med J betecknat område får icke bebyggas till mer än  $2/3$  (två tredjedeler) av tomte yta.

6 §.

Fönster till bonings- och arbetsrum.

Fönster till bonings- och arbetsrum får anordnas endast under förutsättning, att avståndet till motstående byggnad är minst 9 (nio)

6

meter, såvida icke rummets behov av dager är näjaktigt tillgodeset  
genom annat fönster.

### 7 §.

#### Byggnads höjd och antal våningar.

1 mom. Med II betecknat område för icke bebyggas med hus med flera än 2 (två) våningar och större höjd än 7.6 (sju och sextiondels) meter med rätt att i ett plan dessutom inreda högst 1/3 (en tredjedel) av vindens yta.

2 mom. Med III betecknat område för icke bebyggas med hus med flera än 3 (tre) våningar och större höjd än 10.8 (tio och åtta tiondels) meter. I hus med 3 (tre) våningar får vinden icke inredas.

3 mom. Uthus och dylik mindre byggnad eller sådan garagebyggnad, som omnämnes i 2 §, 2 mom., får icke uppföras till större höjd än 3 (tre) meter. Taknock å dylik byggnad får ej förläggas högre än 1 (en) meter över den för byggnaden tillåtna högsta höjden. Byggnadenimråden må i särskilda fall medgiva mindre ökning av segda höjder, då detta prövas utan olägenhet kunna ske.

4 mom. Med G och K betecknat område får icke bebyggas med hus med större höjd än 4.6 (fyra och en halv) meter.

5 mom. Med A, J, T och Y betecknat område får icke bebyggas med hus med större höjd än 10.8 (tio och åtta tiondels) meter.

6 mom. Å med A, G, K, J, T och Y betecknat område får byggnad uppföras med det antal våningar, som den tillåtna hushöjden medgiver.

7 mom. Byggnad av trä, som inrymmer bönings- och arbeterum, får icke uppföras med flera än 2 (två) våningar jämte vinduinredning till 1/3 (en tredjedel) av vindens yta.

### 8 §.

#### Byggnadsmaterial.

Inom med III betecknat område skall byggnad uppföras av etna el-  
ler därförda jämförliga material. Inom övriga områden skall byggnad  
uppföras av det material, som byggnadendamnen med hänsegn till brand-  
fara (och övriga omständigheter) i varje särskilt fall prövar skickligt.  
*af fasthållt.* 9 §.

#### Undantag.

Hänsetyrelsen må i särskilt fall på framställning av byggnade-

nämnden medgiva mindre avvikelser från bestämmelserna i 4, 5, 6 och  
7 §§, då skall därtill hro.

Tillhör kungl. Maj:ts beslut

den 16 april 1937

(visse undantag)

Kungl. Kommunikationsdepartementet.

att  
av

Riksdagsmedlemmarnas väljare

